

ACH-1

Przewodzące, niezawodne, miękkie krzesło winylowe, niepyłące, obrotowe na przewodzących oponkach nie rysujących podłóg.

Odpowiednie do miejsc gdzie wymagana jest gwarantowana oporność uziemienia do przewodzącej podłogi

Bardzo łatwe w utrzymaniu w czystości, oparcie i siedzisko są łatwo zmywalne.

Wypozażone jest w pneumatyczną regulację wysokości siedziska.

Wysokość regulacji: 44 - 60cm.

Wymiar siedziska: 42 x 38cm.

Wymiar oparcia: 40 x 34cm

5-cio ramienna podstawa Aluminiowa (krzyżak) o średnicy 640mm.

Oporność krzesła do podłogi: < 10e5 ohmów na kwadrat.

Na obrotowych metalowych kółkach z miękkimi, grubymi, BARDZO TRWAŁYMI, nie rysującymi podłóg oponkami.



Koła przewodzące:

- wykonane z termoplastycznej szarej gumowej pełnej opony niebrudzącej,
- zastosowana polipropylenowa szara piasta, łożysko ślizgowe,
- są zgodne ze specyfikacjami w pełni opisanymi w normie EN12530,
- opór elektryczny R koła wynosi $R < 104 \Omega$,
- koła mierzone jedno po drugim za pomocą specjalnej maszyny zwanej MEGGER,
- opór elektryczny R mierzony w 3 punktach (co 120°), poniżej 10%,
- udźwig nominalny (120 kg udźwigu nominalnego),
- mocowanie: tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej z podwójnym łożyskowaniem kulkowym.

Każde krzesło jest mierzone przed wysyłką: Przykład pomiarów krzesła testerem OHM STAT RT-1000

Wilgotność: 60.2% RH. Temperatura: 24.1°C

Oporność powierzchniowa:		
Oporność siedziska do ziemi:		

Opis określający wszystkie parametry	5-star Base Picture and material	Air Lift picture and material	Conductive wheel	Picture
Krzesło przewodzące, czarne winylowe. Szer. Siedziska 42x38 cm. Szer. Oparcia 40x34 cm. Regulowana wysokość siedziska: 44x64 cm. Na metalowych kółkach z miękkimi, grubymi, BARDZO TRWAŁYMI, nie rysującymi podłóg oponkami.				
	Aluminium	Lift size (od 36cm do 56cm)	Kółko przewodzące	

Każde krzesło przed wysyłką jest mierzone za pomocą systemu A-401 Set lub RT-1000-Set.